



EIZO L788

19" Monitor LCD

Il pannello L788 si presenta con il design dei modelli SlimEdge che vantano una cornice particolarmente sottile di soli 12,8 mm. Un monitor compatto che ha bisogno di soli 4 mm in più di un modello di 18". Il cavo alimentazione, tutti gli ingressi e l'elettronica sono racchiusi e integrati nel pannello. Grazie alla tecnologia del modulo VA offre un'immagine perfetta fino negli angoli dello schermo. Massima qualità garantita da EIZO, lo specialista della visualizzazione.

- ◆ Contrasto 1000:1, luminosità 250 cd/mq
- ◆ Design SlimEdge
- ◆ Ingresso DVI-I digitale e analogico
- ◆ Ideale per applicazioni multi-monitor



see what's next

EIZO L788

Caratteristiche

SlimEdge, design salvaspazio

Una linea moderna con una superficie d'appoggio particolarmente ridotta che permette grande flessibilità. La cornice stessa raggiunge dimensioni di soli 19 mm, il pannello non perde quindi mai la sua simmetria.

Qualità d'immagine eccezionale

Una risoluzione di 1280 x 1024, il contrasto di 1000:1 ed una luminosità di 250 cd/mq assicurano un'alta qualità d'immagine con grafiche nitide, testi e strutture ben definiti. La riproduzione, il contrasto e l'accuratezza dei colori e dei toni grigi si presentano assolutamente perfetti da ogni angolazione.

Riproduzione del colore sorprendente

Una regolazione manuale della temperatura del colore è possibile fra 4.000 e 10.000 K con incrementi di 500K. La saturazione del colore può essere corretta espressamente per i colori RGB.

Ingresso digitale e analogico

Due ingressi DVI-I permettono il collegamento simultaneo a 2 computer rendendolo compatibile sia a schede grafiche analogiche che digitali.

AutoSizing

Regola automaticamente la dimensione e la posizione dell'immagine in base alla risoluzione selezionata. Tutto ciò avviene senza la necessità di memorizzare i parametri utilizzati

USB Hub

Due ingressi Down-Stream e un ingresso Up-Stream rendono possibile il collegamento ad un'eventuale periferia USB, il collegamento del mouse e della tastiera avviene quindi direttamente al monitor LCD.

ScreenAdministrator

Software opzionale per un'amministrazione centralizzata del monitor in una rete basata su Windows. Monitor e PC sono collegati tramite cavo USB, gli amministratori di rete possono quindi configurare i monitor EIZO direttamente dal server.

Certificazioni



Specifiche

Diagonale	48 cm (19") TFT LCD
Colori del cabinet	nero, grigio
Area attiva di visione	376 mm (L) x 301 mm (H)
Area attiva di visione diagonale	481 mm
Risoluzione raccomandata	1280 x 1024
Dot pitch	0,294 mm x 0,294 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori
Luminosità massima	250 cd/mq
Contrasto massimo	1000:1
Angolo di visione	orizzontale e verticale 178°
Tempo di risposta tipico rise/fall	14/6 ms, cambio nero/bianco
Caratteristiche	AutoSizing, On-Screen Display, doppio ingresso DVI-I con sincronizzazione sul verde, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC2B, cavo alimentazione integrato
Impostazioni	luminosità, gamma, saturazione colore RGB, tono colore, Clock, Phase, posizione immagine, risoluzione, menu OSD, interpolazione
Risoluzioni	pieno schermo 1280 x 1024, mod. espansa: 800 x 600, 720 x 400 mod. espansa o 1:1: 640 x 480
Frequenza di scansion orizz.	30 - 82 kHz (digitale: 30 - 65 kHz)
Frequenza di scansion verticale	49 - 86 Hz (digital: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	135 MHz (digital: 108 MHz)
Segnali grafici	RGB analogico incl. Sync sul verde, DVI (TMDS)
Ingressi segnale	2 x DVI-I 29 pol
Plug & Play	VESA DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM, EIZO MPMS
Consumo	max. 50 W, 2 W in Off Mode, interruttore
Dimensioni (LxHxP)	404 x (406 - 506) x 203 mm, 404 x 333 x 60 mm (senza piedistallo)
Peso	6,8 kg, 4,8 kg (senza piedistallo)
Rotazione/inclinazione	35° destra/sinistra, 30° verso l'alto
Regolabile in altezza	153 mm con piedistallo ArcSwing
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03 (solo cabinet grigio)
USB	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0
Accessori in dotazione	manuale dell'utente in tedesco, inglese e francese, Screenmanager Utility Disk, cavo alimentazione, cavo segnale (DVI-I-DSub) e (DVI-D-DVI-D), cavo USB, profilo ICC
Service	5 anni di garanzia on-site