



EIZO S1932 Monitor LCD 19"

Ergonomia, affidabilità e massima qualità dell'immagine. Il pannello del modello S1932 si avvale della tecnologia PVA che consente una riproduzione cromaticamente corretta ad angolazioni elevate. L'ottimizzatore del contrasto dinamico offre livelli di nero molto intensi ed una perfetta restituzione di ogni sfumatura intermedia. Grazie alla tecnologia overdrive il tempo di reazione è di soli 8 ms e le immagini risultano prive di strisce e dai colori brillanti e realistici. Il modello S1932 è dedicato a tutti gli utenti che esigono alte prestazioni e tempi di risposta veloci.

- Ottimizzatore contrasto dinamico
- Tempo di risposta grey-to-grey 8 ms
- Luminosità 250 cd/mq, angolo di visualizzazione 178°
- Sensore luce ambientale
- Unità multimediale integrata
- Ingresso DVI-D e DSub
- Disponibile con piedistallo regolabile in altezza o EasyUp



see what's next

EIZO S1932

Caratteristiche

Dynamic Motion Picture Overdrive

La tecnologia overdrive accelera il tempo di risposta gray-to-gray fino a 8 ms, regalando maggiore fluidità delle immagini, intensa saturazione dei colori ed un elevato rapporto di contrasto.

SlimEdge, design salvaspazio

La cornice ultrasottile di 13,3 mm comporta numerosi vantaggi nella visualizzazione di applicazioni multi-monitor: lo sguardo passa indisturbato da una superficie all'altra, senza percepire interruzioni.

Qualità d'immagine eccezionale

Il modello S1932 opera a risoluzione 1280 x 1024, offrendo un maggiore spazio di lavoro per le applicazioni d'ufficio ed una perfetta visione dei DVD e dei videogiochi. Grazie all'ottimizzatore del contrasto dinamico le aree nere risultano sature ed i colori appaiono realistici e naturali.

Gestione del colore

Anche le sfumature più lievi vengono visualizzate con sorprendente precisione grazie alla gestione del colore a 10 bit LUT. La regolazione della temperatura del colore da 4000K a 10000K, ad intervalli di 500K, assicura un adeguamento preciso per ogni colore. E' possibile, inoltre, un'impostazione individuale della saturazione e dell'intensità dei colori RGB.

FineContrast

Un tasto funzione dà accesso a cinque modalità di regolazione: text, picture, movie, CAD, sRGB. Ognuna di queste permette un'ulteriore regolazione della temperatura del colore, della luminosità e della saturazione. La modalità custom permette inoltre la memorizzazione individuale dei parametri impostati.

Sensore luce ambientale

Un sensore integrato nel pannello controlla e gestisce permanentemente la luminosità fino ad ottenere un valore ottimale in base all'illuminazione ambientale.

Ingresso analogico e digitale

Il modello S1932 dispone di ingresso VGA analogico D-Sub 15 pin e di ingresso digitale DVI-D che consente una qualità del segnale inalterata ed immagini di estrema nitidezza.

Piedistalli

EIZO S1932SH

Piedistallo con altezza regolabile
Grazie al supporto regolabile in altezza, lo schermo può essere ruotato di 90° per una perfetta ottimizzazione dell'area di visualizzazione e per soddisfare le esigenze più complesse. E' presente la funzione pivot per la riproduzione delle immagini in formato verticale. Le due casse acustiche da un watt sono piacevolmente integrate nel pannello.



EIZO S1932SE

Piedistallo EasyUp
Lo schermo è inclinabile a piacimento fino a raggiungere il piano di lettura ed ottenere il massimo comfort ergonomico. Grazie al suo perno snodabile e ad una base assolutamente stabile, il piedistallo EasyUp è perfettamente ruotabile su tre assi e garantisce una grande varietà di movimenti. Per offrire ancora più spazio sulla scrivania, la guida del cavo di alimentazione è nascosta nel piedistallo del monitor.



Certificazioni



see what's next



EIZO S1932

Specifiche

Diagonale	48 cm (19 pollici) LCD TFT
Colore del cabinet	nero o grigio
Area attiva di visualizzazione	376 mm (L) x 301 mm (H)
Area attiva di visualizzazione diagonale	481 mm
Risoluzione raccomandata	1280 x 1024
Dot pitch	0,294 x 0,294 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori
Luminosità massima	250 cd/mq
Contrasto massimo	2500:1, dinamico
Angolo di visualizzazione	orizzontale e verticale: 178°
Tecnologia LCD	PVA con overdrive (S-PVA)
Tempo di risposta tipico mid-tone	8 ms
Tempo di risposta tipico rise/fall	13/7 ms, cambio nero/bianco/nero
Caratteristiche	Dynamic Motion Picture Overdrive, Auto-Size, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Off Timer, Plug & Play a norma VESA DDC2B, cavo di alimentazione integrato
Impostazioni	luminosità, contrasto, saturazione, gamma, temperatura del colore, Clock, Phase, posizione immagine, risoluzione menu OSD in italiano, tedesco, inglese, francese, spagnolo e svedese, interpolazione
Risoluzioni	1280 x 1024 a pieno schermo 1:1, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400 640 x 480, mod. espansa o 1:1
Frequenza di scansione orizzontale	24,8 – 80 kHz (digitale: 31 - 64 kHz)
Frequenza di scansione verticale	50 – 75 Hz (digitale: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	135 MHz (digitale: 108 MHz)
Segnali grafici	RGB analogico, DVI (TMDS)
Ingressi segnale	DVI-D e DSub 15
Plug & Play	VESA DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Consumo	max.* 45 W e 24 W tipici, meno di 0,7 W in modalità off
Dimensioni senza piedistallo (LxHxP)	405 x 334 x 62 mm
Peso senza piedistallo	5,2 kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star
Unità multimediale	destra e sinistra
Ingresso audio	3,5 mm stereo chinch
Uscita audio	3,5 mm stereo chinch (presa cuffia)
Accessori in dotazione	manuale dell'utente in inglese, francese e tedesco, cavo audio, cavo di alimentazione, cavo segnale (DSub-DSub e DVI-D-DVI-D), profilo ICC
Garanzia	5 anni on-site

* include l'uso contemporaneo dell'unità multimediale e di tutti gli ingressi segnale

Piedistallo	
Con altezza regolabile:	regolazione in altezza fino a 100 mm, inclinazione verso l'alto fino a 30°, rotazione a destra e sinistra fino a 35°, funzione pivot
Dimensioni:	405 x (406 – 506) x 205 mm
Peso:	7,2 kg
EasyUp:	regolazione in altezza fino a 159 mm, inclinazione verso l'alto fino a 90°, rotazione a destra e sinistra fino a 172°, funzione pivot
Dimensioni:	405 x (348 – 507) x (247 – 278 mm)
Peso:	8,8 kg

Modelli disponibili

S1932SH-GY	S1932 piedistallo con altezza regolabile, cabinet grigio
S1932SH-BK	S1932 piedistallo con altezza regolabile, cabinet nero
S1932SE-GY	S1932 piedistallo EasyUp, cabinet grigio
S1932SE-BK	S1932 piedistallo EasyUp, cabinet nero

Salvo errori o omissioni 12/07

see what's next

