



EIZO S2231W

Monitor LCD 22" - formato 16:10

EIZO S2231W è lo schermo panoramico ideale per visualizzare immagini e contenuti senza necessità di scorrimento e per garantire comfort e funzionalità di lavoro a chi ha la necessità di rappresentare contemporaneamente due pagine A4 accostate. L'angolo di visualizzazione di 178° permette un'immagine chiara e ben definita. Massima versatilità è garantita dal piedistallo regolabile in altezza con ingombro ridotto, dall'unità multimediale integrata e dal collegamento USB per la connessione di ulteriori dispositivi. Il tempo di risposta di 8 ms regala un'incredibile fluidità nelle sequenze animate, riducendo le imperfezioni ed altri fastidiosi effetti visivi.

- ◆ Formato widescreen e design SlimEdge
- ◆ Contrasto 1500:1, luminosità 250 cd/mq
- ◆ Wide gamut per colori ricchi di sfumature
- ◆ Tempo di risposta gray-to-gray 8 ms
- ◆ Sensore luminosità ambiente
- ◆ Ingressi DVI-I- e DSub



see what's next



EIZO S2231W

Caratteristiche

Design salvaspazio SlimEdge

Una linea moderna con una superficie d'appoggio particolarmente ridotta che permette grande flessibilità. La cornice raggiunge dimensioni di soli 16 mm. Il cavo di alimentazione e gli ingressi sono integrati nel cabinet.

Qualità d'immagine eccezionale

La risoluzione di 1680 x 1050, l'alto contrasto di 1500:1 e la luminosità di 250 cd/mq assicurano un'alta qualità d'immagine, precisione nei dettagli e colori assolutamente naturali. L'angolo di visualizzazione pari a 178° sia in orizzontale che in verticale consente una riproduzione perfetta in tutti i dettagli e da ogni angolazione.

Dynamic Motion Picture Overdrive

La tecnologia overdrive accelera il tempo di risposta gray-to gray (i tempi necessari per le sfumature di diverse tonalità di grigio casuale) fino a 8 ms, regalando maggiore fluidità delle immagini e massima nitidezza, ideali per applicazioni video, 3D CAD ed animazioni.

Sensore luminosità ambiente

Un sensore rileva le variazioni della luminosità nell'ambiente circostante, regolandosi automaticamente secondo le impostazioni definite dall'utente.

Riproduzione accurata del colore

La riproduzione del colore avviene tramite configurazione a 12 bit LUT per una palette ricca di colori. Il modello S2231W si presenta eccezionalmente versatile con una regolazione della temperatura del colore da 4000K a 10000K ad intervalli di 500K, assicurando per ogni colore possibilità di adeguamento precise.

FineContrast

Un tasto funzione dà accesso a tre modalità di regolazione della luminosità, della temperatura del colore e dei valori gamma permettendo così di ottenere le impostazioni ideali per applicazioni grafiche (Picture), per internet (sRGB) e per l'ufficio (Text).

Wide Gamut

Grazie al suo spazio cromatico particolarmente ampio, il monitor S2231W regala immagini dalle tonalità brillanti, con sfumature particolarmente delicate ed omogenee, conservando una forte intensità luminosa.

Ingressi

Gli ingressi DVI-I e DSub permettono il collegamento simultaneo a due PC. I segnali vengono sincronizzati automaticamente, l'immagine è centrata e riprodotta senza distorsioni.

Porta USB

Permette il collegamento alle periferiche desiderate, come tastiera e mouse, direttamente dallo schermo LCD.

Sound

L'unità multimediale e l'ingresso per le cuffie si integrano perfettamente nel design.

Certificazioni



Piedistalli

EIZO S2231WH

Piedistallo con altezza regolabile. Grazie al supporto regolabile in altezza, lo schermo può essere ruotato di 90° per una perfetta ottimizzazione dell'area di visualizzazione e per soddisfare le esigenze più complesse.

E' presente la funzione pivot per la riproduzione delle immagini in formato verticale.

Le due casse acustiche da un watt sono piacevolmente integrate nel pannello.



EIZO S2231WE

Piedistallo EasyUp

Lo schermo è inclinabile a piacimento fino a raggiungere il piano di lettura ed ottenere il massimo comfort ergonomico. Grazie al suo perno snodabile e ad una base assolutamente stabile, il piedistallo EasyUp è perfettamente ruotabile su tre assi e garantisce una grande varietà di movimenti. Per offrire ancora più spazio sulla scrivania, la guida del cavo di alimentazione è nascosta nel piedistallo del monitor.



see what's next



EIZO S2231W

Specifiche

Diagonale	56 cm (22") formato 16:10
Area attiva di visualizzazione	474 mm (L) x 296 mm (H)
Area attiva di visualizzazione diagonale	558 mm
Risoluzione raccomandata	1680 x 1050
Dot pitch	0,282 x 0,282 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori
Spazio cromatico massimo	92% NTSC, 92% Adobe RGB
Luminosità massima	250 cd/mq
Contrasto massimo	1500:1
Angolo di visualizzazione	orizzontale e verticale: 178°
Tecnologia LCD	S-PVA
Tempo di risposta tipico mid-tone	8 ms
Tempo di risposta tipico, rise/fall	8/8 ms, cambio nero/bianco/nero
Caratteristiche	Dynamic Motion Picture Overdrive, sensore ambiente, wide gamut, decodificatore HDCP, FineContrast, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC2B, cavo di alimentazione ed unità multimediale integrati
Impostazioni	luminosità, contrasto, gamma, saturazione per spazio RGB, temperatura del colore, Clock, Phase, posizione immagine, risoluzione, off timer, menu OSD (italiano, inglese, francese, tedesco, svedese, spagnolo), interpolazione
Risoluzioni	1680x1050 pieno schermo 1:1, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480, mod.espansa o 1:1
Frequenza di scansione orizz.	24 – 82 kHz (digitale: 31 – 65 kHz)
Frequenza di scansione vert.	49 – 86 Hz (digitale: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	150 MHz (digitale: 120 MHz)
Segnali grafici	RGB analogico, DVI (TMDS)
Ingressi segnale	DVI-I e DSub
Plug & Play	VESA DDC CI
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Consumo massimo	max.* 75 W e 38 W tipici, meno di 1 W in modalità off
Dimensioni (LxHxP)	507 mm x 333 x 90 mm
Peso senza piedistallo	8,4 kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star
Altoparlanti	destra e sinistra
Ingresso audio	3,5 mm stereo chinch
Uscita audio	3,5 mm stereo chinch (presa cuffia)
Porta USB	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0
Accessori in dotazione	manuale dell'utente in inglese e francese e tedesco, cavo di alimentazione, cavo audio e USB, cavo segnale (DSub-DSub e DVI-D-DVI-D), profilo ICC
Garanzia	5 anni door to door

Piedistalli disponibili

Con altezza regolabile:	regolazione fino a 82 mm, inclinazione fino a 40° verso l'alto, rotazione fino a 35° a destra e sinistra, funzione pivot
Dimensioni:	507 mm x (439 bis 521 mm) x 230 mm
Peso:	11,2 kg
Piedistallo EasyUp:	regolazione in altezza fino a 170 mm, inclinazione fino a 90° verso l'alto, rotazione fino a 172° a destra e sinistra, funzione pivot
Dimensioni:	507 x (352 – 517) x (296) mm
Peso:	13,1 kg

Modelli disponibili

S2231WH-GY	S2231W piedistallo con altezza regolabile, colore grigio
S2231WH-BK	S2231W piedistallo con altezza regolabile, colore nero
S2231WE-GY	S2231W piedistallo EasyUp, colore grigio
S2231WE-BK	S2231W piedistallo EasyUp, colore nero

Salvo errori o omissioni 01/08

see what's next

