



## EIZO S2233W

### Monitor LCD 22" Widescreen

Con il formato 16:10, l'ampio angolo di visione ed una vasta gamma cromatica Wide Gamut, il modello S22332W non teme concorrenza. Lo schermo offre un'eccellente rappresentazione con grande spazio di lavoro, aumentando la produttività e l'efficienza del flusso di lavoro: l'ampio angolo di visualizzazione fino a 178° consente una perfetta visione anche se non si è posizionati di fronte al monitor. I monitor EIZO sono dotati di un interruttore principale di alimentazione che evita consumi inutili quando lo schermo non viene utilizzato. Ciò permette di eliminare gli sprechi e minimizzare le emissioni nocive di CO2. La tecnologia Auto-EcoView assicura, inoltre, consumo energetico estremamente ridotto, nel pieno rispetto dell'ambiente.

- ◆ Formato Widescreen e design ultrasottile SlimEdge
- ◆ Contrasto 1200:1, luminosità 350 cd/mq
- ◆ LCD Wide Gamut con vasta gamma cromatica
- ◆ Tempo di risposta 6 ms grigio-grigio con funzione Overdrive
- ◆ Auto-EcoView e EcoView Index
- ◆ Unità multimediale integrata
- Ingresso display port, DVI-D e DSub



# EIZO S2233W

## Caratteristiche

### SlimEdge, design salvaspazio

Per maggiore flessibilità, i modelli SlimEdge dispongono di una superficie d'appoggio particolarmente ridotta. La cornice ultrasottile non supera le dimensioni di 16 mm e si presenta particolarmente confortevole per la visualizzazione di applicazioni multi-monitor.

### Qualità d'immagine eccezionale

Strutture e grafiche vengono rappresentate in modo chiaro e definito. Il pannello con tecnologia S-PVA offre un ampio angolo di visione che assicura la saturazione cromatica ed il contrasto da ogni angolazione.

### Auto-EcoView

Compensa automaticamente la luminosità dello schermo in base ai livelli di luminosità dell'ambiente circostante, contribuendo così a ridurre il consumo energetico. E' possibile anche l'impostazione individuale dei valori della luminosità. La modalità EcoView Index controlla l'eco-compatibilità dei parametri attivi, visualizzando un diagramma sullo schermo. Con il sensore EcoView Sense, lo schermo si spegne automaticamente quando l'utente non è al posto di lavoro e si riattiva premendo mouse o tastiera.

### Overdrive

La tecnologia Overdrive regala tempi di risposta assolutamente veloci, visualizzando sequenze animate in modo eccezionalmente fluido. Le immagini risultano chiare e cristalline, senza spiacevoli ritardi nei movimenti o sfocature nei contorni.

### Wide Gamut

Lo spazio cromatico Wide gamut definisce uno spazio colore particolarmente ampio, superiore alla gamma raggiunta da un monitor LCD standard per una qualità visiva finora irraggiungibile. Per immagini che sorprendono l'osservatore per la loro varietà, intensità ed espressività.

### Riproduzione del colore sorprendente

Consente di rappresentare più tonalità dello spettro cromatico dei tradizionali 8 bit. La regolazione della temperatura del colore da 4000K a 10000K, ad intervalli di 500K, assicura un adeguamento preciso per ogni colore. E' possibile, inoltre, un'impostazione individuale della saturazione e dell'intensità dei colori RGB. I colori vengono rappresentati con la massima precisione e fedeltà cromatica.

### Fine contrast – ottimizzazione del contrasto

La funzione FineContrast permette la regolazione della luminosità, della temperatura del colore e dei valori gamma. Sono disponibili preimpostazioni ottimizzate per applicazioni grafiche (Picture), per internet (sRGB), per l'ufficio (Text) o per la visione di film (movie) senza dover effettuare ulteriori operazioni di configurazione.

### Massima connettività

L'interfaccia display port e DVI-D consentono il collegamento con segnali digitali, mentre per il collegamento analogico è disponibile un ingresso DSub. E' possibile la connessione simultanea a tre PC: la commutazione da un PC all'altro avviene con priorità automatizzata del segnale.

### USB hub

L'hub USB integrato consente di collegarsi in modo rapido e comodo a diverse periferiche.

### ScreenManager Pro per DDC

Con il software per sistema windows ScreenManager Pro, è possibile associare ad ogni applicazione la visualizzazione più ottimale. Indipendentemente dall'applicazione in uso in quel momento, il software converte automaticamente i valori di visualizzazione secondo i parametri preimpostati nel monitor. In questo modo l'utente può visualizzare l'immagine nella modalità desiderata, senza necessità di ulteriori regolazioni.

### Qualità sonora

Unità multimediale e presa auricolare sono integrati in modo ottimale nel cabinet.

### Certificazioni



## Piedistallo

### EIZO S2233WH

con piedistallo regolabile in altezza. Grazie al supporto regolabile in altezza, lo schermo può essere ruotato di 90° per una perfetta ottimizzazione dell'area di visualizzazione e per soddisfare le esigenze più complesse.

E' presente la funzione pivot per la riproduzione delle immagini in formato verticale.

Le due casse acustiche da un watt sono integrate nel pannello.



### EIZO S2233WE

con piedistallo EasyUp

Lo schermo è inclinabile a piacimento fino a raggiungere il piano di lettura ed ottenere il massimo comfort ergonomico. Grazie al suo perno snodabile e ad una base assolutamente stabile, il piedistallo EasyUp è perfettamente ruotabile su tre assi e garantisce una grande varietà di movimenti. Per offrire ancora più spazio sulla scrivania, la guida del cavo di alimentazione è nascosta nel piedistallo del monitor.



# EIZO S2233W

## Specifiche

Diagonale	55,8 cm (22 pollici) formato 16:10
Area attiva di visualizzazione	474 (L) x 296 mm (H)
Area attiva di visualizzazione diagonale	558 mm
Risoluzione raccomandata	1680 x 1050
Dot pitch	0,282 x 0,282 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni
Spazio cromatico massimo	92% NTSC, 95% AdobeRGB
Luminosità massima	350 cd/mq
Contrasto massimo	1200:1
Angolo di visualizzazione	Orizzontale e verticale: 178°
Tecnologia LCD	S-PVA
Tempo di risposta tipico mid-tone	6 ms
Tempo di risposta tipico rise/fall	6/6 ms, cambio nero/bianco
Funzionalità	Auto-EcoView, EcoView-Index, Overdrive, decodificatore HDCP, FineContrast, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC CI, uniti multimediale e cavo di alimentazione integrati
Impostazioni	Luminosità minima e massima, contrasto, gamma, saturazione per RGB, temperatura del colore, clock, phase, posizione dell'immagine, risoluzione, off timer, menu OSD (italiano, tedesco, inglese, francese, svedese, spagnolo), interpolazione
Risoluzioni	1680 x 1050 a pieno schermo 1:1, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, mod. espansa o 1:1
Frequenza di scansione orizz.	31 – 82 kHz (digitale: 31 – 65 kHz)
Frequenza di scansione vert.	55 – 76 Hz (digitale: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	150 MHz (digitale: 120 MHz)
Segnali grafici	Display Port, DVI (TMDS) , RGB analogico
Ingressi segnale	Display Port, DVI-D e DSub
Plug & Play	VESA DDC CI
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Consumo	max.* 90W, 32W tipici, meno di 1W in modalità off, 0W con interruttore spento
Dimensioni senza piedistallo (LxHxP)	511 x 333 x 85 mm
Peso senza piedistallo	6,6 kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star
Altoparlanti	Destra e sinistra
Ingresso audio	3,5 mm stereo chinch
Uscita audio	3,5 mm stereo chinch (presa cuffia)
USB-Hub	1 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0

\*comprende l'uso contemporaneo di tutti gli ingressi segnale e della porta USB

Accessori in dotazione	Manuale dell'utente in inglese, francese, tedesco, cavo di alimentazione e USB, cavo audio, cavo segnale(DSub-DSub e DVI-D-DVI-D), profilo colore ICC
Garanzia	5 anni door to door

<b>Piedistallo</b>	
Regolabile in altezza:	82 mm, inclinazione fino a 40° verso l'alto, rotazione fino a 35° destra/sinistra, formato pivot
Dimensioni:	511 x (439 – 521) x 209 mm
Peso:	9,6 kg
Piedistallo EasyUp:	regolazione in altezza 170 mm, rotazione 90° verso l'alto, inclinazione 172° destra/sinistra, formato pivot
Dimensioni:	511 x (352–517) x 308 mm
Peso:	11,4 kg

<b>Modelli</b>	
S2233WH-GY	S2232W con piedistallo regolabile in altezza, colore grigio
S2233WH-BK	S2232W con piedistallo regolabile in altezza, colore nero
S2233WE-GY	S2232W con piedistallo EasyUp, colore grigio
S2233WE-BK	S2232W con piedistallo EasyUp, colore nero

Salvo errori o omissioni 09/09