



EIZO S2402W

Monitor LCD 24" Widescreen

Risparmio, flessibilità e qualità: il modello S2402W si presenta come un vero talento. Il pannello a 24 pollici vanta tempi di risposta veloci, livelli di contrasto elevati e perfetta ergonomia visiva. Il monitor è dotato della tecnologia Auto-EcoView che regola automaticamente i parametri della luminosità su valori ottimali, in qualunque condizione di luce, a tutto beneficio di un consumo energetico ridotto e bassa emissione elettromagnetica. Lo schermo widescreen offre tanto spazio a disposizione e si adatta perfettamente ad ogni necessità, sia professionale che per il tempo libero.

- ◆ Formato Widescreen e cornice ultrasottile SlimEdge
- ◆ Contrasto 1000:1, luminosità 300 cd/mq
- ◆ Tempo di risposta 5 ms
- ◆ Auto-EcoView e EcoView-Index
- ◆ Unità multimediale integrata
- ◆ Ingresso DVI-D e DSub



see what's next

EIZO S2402W

Caratteristiche

SlimEdge, design ultrasottile

La cornice ultrasottile di 23 mm offre un pratico vantaggio nella visualizzazione di applicazioni multi-monitor: lo sguardo passa indisturbato da una superficie all'altra, senza percepire interruzioni.

Qualità d'immagine superiore

Il modello S2402W garantisce immagini estremamente dettagliate, colori brillanti, ampio angolo di visualizzazione ed elevata luminosità. Grazie all'ampio spazio di lavoro consente la visualizzazione fianco a fianco e senza sovrapposizioni di due applicazioni, come documenti di testo e pagine web.

Auto-EcoView

La funzione Auto-EcoView compensa automaticamente la luminosità dello schermo in base ai livelli di luminosità dell'ambiente circostante, contribuisce così a ridurre la stanchezza visiva ed il consumo energetico, rendendo l'impiego ancora più confortevole. E' possibile anche l'impostazione individuale dei valori della luminosità. La modalità EcoView Index controlla l'eco-compatibilità dei parametri attivi, visualizzando un diagramma relativo sullo schermo.

Gestione del colore a 10 bit

Anche le sfumature più lievi vengono visualizzate con sorprendente precisione grazie alla gestione del colore a 10 bit LUT. La regolazione della temperatura del colore da 4000K a 10000K, ad intervalli di 500K, assicura un adeguamento preciso per ogni colore. E' possibile, inoltre, un'impostazione individuale della saturazione e dell'intensità dei colori RGB.

FineContrast

Un tasto funzione dà accesso a tre modalità di regolazione della luminosità, della temperatura del colore e dei valori gamma, permettendo così di ottenere le impostazioni ideali per applicazioni grafiche (Picture), per internet (sRGB), per l'ufficio (Text) e per la visione di film (movie).

Ingresso analogico e digitale

Il modello S2402W dispone di ingresso VGA analogico D-Sub 15 pin e di ingresso digitale DVI-D che consente una qualità del segnale inalterata per immagini di estrema nitidezza.

ScreenManager Pro per DDC

Una comoda alternativa al menu OSD, viene offerta dal software ScreenManager Pro che consente un controllo del monitor attraverso il menu di windows - come collegamento è sufficiente il cavo segnale. E' inoltre possibile una connessione tra le impostazioni del monitor e dello ScreenManager, per esempio per la visualizzazione ideale di immagini web nella modalità sRGB.

Sound

L'unità multimediale e la presa cuffia si integrano perfettamente nel design.

Piedistalli

EIZO S2402WH

Con piedistallo regolabile in altezza il piedistallo consente una rotazione di 90° per una perfetta ottimizzazione dell'area di visualizzazione e per soddisfare le esigenze più complesse. E' presente la funzione pivot per la riproduzione delle immagini in formato verticale.

Le due casse acustiche da un watt sono piacevolmente integrate nel pannello.



EIZO S2402WE

Con piedistallo EasyUp lo schermo è inclinabile a piacimento fino a raggiungere il piano di lettura ed ottenere il massimo comfort ergonomico.

Grazie al suo perno snodabile il piedistallo EasyUp è perfettamente ruotabile su tre assi e garantisce una grande flessibilità.

Per offrire ancora più spazio sulla scrivania, la guida del cavo di alimentazione è integrata nel piedistallo del monitor.



see what's next



EIZO S2402W

Specifiche

Diagonale	61 cm (24 pollici) formato 16:10
Area attiva di visualizzazione	518 mm (L) x 324 mm (H)
Area attiva di visualizzazione diagonale	611 mm
Risoluzione raccomandata	1920 x 1200
Dot pitch	0,27 mm x 0,27 mm
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori
Luminosità massima	300 cd/mq
Contrasto massimo	1000:1
Angolo di visualizzazione	Orizzontale: 170°; verticale: 160° (10:1) orizzontale: 178°; verticale: 178° (5:1)
Tecnologia LCD	TN
Tempo di risposta tipico	5 ms, cambio nero/bianco
Caratteristiche	Auto-EcoView, EcoView-Index, decodificatore HDCP, FineContrast, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC CI, unità multimediale e cavo di alimentazione integrati
Impostazioni	Luminosità minima e massima, contrasto, gamma, saturazione colore per RGB, temperatura colore, clock, phase, posizione immagine, risoluzione, off timer, menu OSD (italiano, inglese, francese, tedesco, svedese, spagnolo) interpolazione
Risoluzioni	1920x1200 a pieno schermo 1:1, 1600x 1200, 1680x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480, mod.espansa o 1:1
Frequenza di scansione orizz.	31 – 94 kHz (digitale: 31 - 76 kHz)
Frequenza di scansione vert.	55 – 76 Hz (digitale: 59 - 61 Hz)
Ampiezza di banda	202,5 MHz (digitale: 162 MHz)
Segnali grafici	RGB analogico, DVI (TMDS)
Ingresso segnale	DVI-D e DSub
Plug & Play	VESA DDC CI
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Consumo massimo	Max.* 58W e 2W tipico, meno di 0,7W in modalità off.
Dimensioni senza piedistallo (LxHxP)	566 mm x 367 x 85 mm
Peso senza piedistallo	7,2 kg
Certificazioni	CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 13406-2, TCO03, Energy Star
Altoparlante	Destra e sinistra
Ingresso audio	3,5 mm stereo chinch
Uscita audio	3,5 mm stereo chinch (presa cuffia)
Accessori in dotazione	Software ScreenManager Pro, manuale dell'utente in inglese, francese, tedesco, cavo di alimentazione, cavo audio, cavo segnale (DSub-DSub e DVI-D-DVI-D), profilo ICC
Garanzia	5 anni door to door

Piedistallo	
Regolabile in altezza:	Regolazione in altezza fino a 82 mm, inclinazione fino a 40° verso l'alto, rotazione fino a 35° a destra/sinistra, formato pivot
Dimensioni:	566 x (456 - 538) x 209 mm
Peso:	10,2 kg
Piedistallo EasyUp:	Regolazione in altezza fino a 153 mm, inclinazione di 90° verso l'alto, rotazione fino a 172° destra/sinistra, formato pivot
Dimensioni:	566 x (380 – 533) x (308 mm)
Peso:	12,0 kg

Modelli	
S2402WH-GY	S2402W con piedistallo regolabile in altezza, colore grigio
S2402WH-BK	S2402W con piedistallo regolabile in altezza, colore nero
S2402WE-GY	S2402W con piedistallo EasyUp, colore grigio
S2402WE-BK	S2402W con piedistallo EasyUp, colore nero

Salvo errori o omissioni 10/08

* include l'utilizzo contemporaneo dell'unità multimediale e di tutti gli ingressi segnale